


ARIEL en kit : notice de montage



OPERATIONS

① Percer les trous pour les chevilles (cheville Ø inférieur à celui de la cheville) cheville Ø 5mm → trou Ø 4,1mm

Enfoncer les chevilles en force au marteau jusqu'à la limite du filetage.

Attention! pas de cheville au dessus des 2 litaux de renforcement. (A)

② Coller (colle à bois) et clouer les 2 litaux de renforcement (A)

③ Réaliser le litaux + tige filetée (B)

④ Fixer la tige filetée (C)

⑤ Enfoncer les pointes (D) recevant les boucles des cordes - écartement 4 cm.

⑥ Couper les cordes (prévoir 15cm de plus que la longueur de l'instrument) et réaliser les boucles (E)

(a)

(b) Passer le petit bout dessus

(c) le tour de la partie longue servant d'axe. Bien maintenir la boucle à plat entre le pouce et l'index de la main droite (s'prendre des pinces)

(d) Tourner 8 à 10 fois autour en serrant le + possible

(e) Couper le bout qui dépasse (f) Facultatif: on peut solidifier et qui pique! par une goutte de soudure à l'étain


(g) Couper les chevalets mobiles : longueur = 3,5cm

(h) Enfiler la boucle dans la pointe (D) et l'autre extrémité dans la cheville. On tourne et ça tient! Tendre fortement. Il faut une semaine pour que les cordes se stabilisent. Les retendre régulièrement.

VARIANTE: Ariel-Psalterion

Très intéressant pour les sons tenus et le timbre

Latte de bois flexible



Archet :

Tisser au de fil nylon fin pour la tête (20/100)

Pour jouer: acheter de la collodine pour violon (ricine) - frotter l'archet dessus afin qu'il devienne poisseux.

On joue en passant l'archet entre les chevilles. Varier la pression et la vitesse de déplacement de l'archet sur la corde.